

# Základní rozdělení padů Fibratesco podle funkce

	drhnutí / mytí						krystalizace			
účel							leštění			
max. otáčky	SS do 600 ot.						HS do 2000 ot.	UHS do 3000 ot.		
barva										
označení	Černý	Hnědý	Zelený	Modrý	Červený	Běžový / okrový	Bílý	Šedý High Speed	NT Steel	NT natural
vlákn	nylon	nylon	nylon	nylon	polyester	polyester	nylon/polyester	polyester bez tkaniny	nylon s ocelovou vlnou	polyester s kančími štětiniami
plnivo	Korund	Korund	Korund	aluminium hydrát	aluminium hydrát	aluminium hydrát	aluminium hydrát	pryskyřice	není	pryskyřice
proces mokrý / suchý										
použití	Velmi abrazivní pad pro intenzivní drhnutí tvrdých podlah, mokré strhávání starých vosků a skvrn s příslušnými chemikáliemi. Průmyslové beton, podlahy, hrubý kámen, ...	Velmi odolný a abrazivní pad pro pravidelné mokré strhávání i s agresivními čistidly na tvrdých podlahovinách. PVC, neleštěný kámen, dlaždice, natíraný beton, epox. podlahy	Abrazivní pad pro měkčí povrchy. Odstranění všech nečistot u dokončovacích prací nebo před novou úpravou podlahy. Lino, měkké vinyly, dlaždice, žula, neleštěný mramor, beton, ...	Mírně abrazivní pad pro odstranění nečistot před leštěním, pravidelné mycí operace a pro sprejové čištění. Všechny povrchy mimo vysoce leštěných mramorů.	Sprejové čištění, pro častější použití na relativně čisté podlahy. Suché čištění a leštění stop z denního používání podlahy. Leštění tvrdých vosků.	Denní údržba ošetřených podlah, suché mytí a leštění většiny povrchů. Leštění měkkých vosků. Leštěný kámen, dřevo, PVC, lino, ...	Suché leštění neošetřených podlah. Neabrazivní, pro vysoce lesklý povrch. Všechny tvrdé i měkké povrchy podlah.	Syntetický ekvivalent padu NT NATURAL s kančími štětiniami. Pro sprejové čištění, mokré leštění kamene, krystalizaci a vysokoobrátkové suché leštění.	Disk určený na krystalizaci mramorové podlahy nebo leštění tvrdých vosků. Světový unikát – snadná a rychlá práce, bez „houpání“	Disk s přírodními štětiniami. Pro všechny typy leštění. Zapékání metal. vosků, leštění voskovaných povrchů za sucha, mokré leštění mramorů a žul systémem Klindex.
stroje										
typy										

Pady Fibratesco se dodávají ve všech standardních průměrech od 6" do 28", včetně typu HAKO (18" a 21"), ledvinek typu Taski Swingo a obdelníkových padů 12,5 x 25 cm pro ruční použití. Na přání zhotovíme libovolný tvar.